



STRICKANLEITUNG

Lou Mini

Top


Design: Irene Rasch | Hobbii Design

MATERIALER

1 (2, 2, 2) Knäuel Twister Solid, Farbe 114, **A**
1 (1, 1, 1) Knäuel Twister Solid, Farbe 120, **B**

Rundstricknadel 60 cm/ 3,5 mm
Rundstricknadel 40 cm/ 3,0 mm
Maschenmarkierer

GARN

 **Twister Solid**, Hobbii
55% Baumwolle, 45% Acryl/ 100 g = 400 m

MASCHENPROBE

25 Maschen und 34 Runden glatt rechts auf
10 cm mit Nadeln 3,5 mm

GRÖßE

1 (2, 4, 6) Jahre

MAßE

Breite: 21 (24, 27, 30) cm
Länge: 28 (33, 36, 40) cm

INFORMATION ZUR ANLEITUNG

Das Top wird rund von unten nach oben gestrickt. Es hat einen Bund in Kontrastfarben und Lochmuster im restlichen Top. Arm- und Halsbündchen sind ebenfalls in Kontrastfarbe gestrickt.

TECHNIKEN

[Magic Loop](#)

[SSK](#)

HASHTAGS FÜR DIE SOZIALEN MEDIEN

#hobbiidesign #hobbiiloumini

BESTELLE DAS GARN HIER

<http://shop.hobbii.de/lou-mini-top>

FRAGEN

Solltest du Fragen zu der Anleitung haben, dann kannst du uns gerne an kundenservice@hobbii.de eine E-Mail senden.

Bitte denke daran den Namen der Anleitung und die Anleitungsnummer anzugeben.

Viel Spaß!



Anleitung



MUSTER

1. Runde: *bis zu einem Markierer stricken, den Markierer auf die rechte Nadel nehmen, SSK, 1 Umschlag, 1 rechts, 1 Umschlag, 2 rechts zusammen*, wiederhole * - * insgesamt 8 mal, 9 (10, 11, 12) rechts.
 2. Runde: alle Maschen rechts stricken, auch die Umschläge.
 3. Runde: rechts.
 4. Runde: rechts.
- Diese 4 Runden wiederholen.

TOP

102 (120, 135, 150) Maschen mit Farbe **B** auf eine Rundstricknadel 3,5 mm anschlagen. 5 Runden glatt rechts stricken.

Umschlagkante

1 Umschlag, 1 rechts, 2 rechts zusammen, wiederhole von * bis * auf der Runde.
1 Runde rechts stricken, dabei die Umschläge rechts stricken und 2 (0, 1, 2) Maschen gleichmäßig verteilt zunehmen = 104 (120, 136, 152) Maschen.

VORDER-/RÜCKENTEIL

Die Maschen für das Lochmuster einteilen

Jeweils einen Maschenmarkierer nach 4 (5, 6, 7) Maschen und danach nach jeder 13. (15., 17., 19.) Masche setzen = 8 Muster-Markierungen.

Wechsle zu Farbe **A**.

2 Runden glatt rechts stricken.

Im **Muster** stricken bis die Arbeit ab Umschlagkante 16 (19, 22, 24) cm misst. Einen Maschenmarkierer an den Anfang und in die Mitte der Runde setzen = 52 (60, 68, 76) M für jedes Teil.

Armausschnitt

2 Maschen auf jeder Seite der Maschenmarkierer abketten = 4 Maschen an jedem Armausschnitt = 48 (56, 64, 72) Maschen für jedes Teil.

Hier wird die Arbeit geteilt und Vorderteil und Rückenteil getrennt fertiggestellt.

Die Maschen des Vorderteils ruhen lassen.

RÜCKENTEIL

Im **Muster** weiterarbeiten.

Armausschnitt

Für den Armausschnitt in jeder 2. Reihe auf jeder Seite 3, 2, 1, 1 Maschen (alle Größen) abketten = 34 (42, 50, 58) Maschen.

Stricken bis die Arbeit ab Umschlagkante 27 (32, 36, 39) cm misst.

Schließe mit Runde 2 im **Muster**.

Halsausschnitt und Schulter

Die mittleren 14 (22, 28, 36) Maschen abketten und jede Seite getrennt fertig stricken.

1, 1 Masche (alle Größen) in jeder 2. Reihe auf der Halsseite abketten = 8 (8, 9, 9) Maschen für die Schulter.

Abketten.

VORDERTEIL

Im **Muster** weiterarbeiten.

Armausschnitt

Für den Armausschnitt in jeder 2. Reihe auf jeder Seite 3, 2, 1, 1 Maschen abketten (alle Größen) = 34 (42, 50, 58) Maschen.

Stricken bis die Arbeit 20 (25, 29, 32) cm misst.

Schließe mit Runde 2 im **Muster**.

Halsausschnitt und Schulter

Die mittleren 2 (10, 16, 24) Maschen abketten und jede Seite getrennt fertig stricken.

3, 2, 1, 1, 1 in jeder 2. Reihe auf der Halsseite abketten = 8 (8, 9, 9) Maschen für die Schulter.

Weiter im **Muster**, bis die Arbeit das gleiche misst wie am Rückenteil.

Schließe mit der 4. Reihe im **Muster**.

Abketten.

Die Schulternähte mit Maschenstich schließen.

HALSBUND

Mit Farbe **B** Maschen rechts verschränkt mit Rundstricknadel 40 cm 3,0 mm aus dem Halsausschnitt aufstricken.

3 Runden rechts stricken.

Abketten.

ÄRMELBÜNDCHEN

Mit Farbe **B** rechts verschränkt aus dem Armausschnitt mit Rundstricknadel 3,0 mm aufstricken.

3 Runden rechts stricken.

Abketten.

AUSARBEITUNG

Den Bund an der Umschlagkante nach innen umschlagen und annähen.